

# Christie GS Series

Boardroom

Conference rooms

Government

Higher education

Houses of worship

Location based entertainment



## 長寿命、低コスト

### レーザー光源 1-Chip DLP® GSシリーズプロジェクター

- 光源にレーザーフォスファア（蛍光体）を採用
- ランプやフィルター交換が不要
- 2万時間の低コスト稼働
- 映像出力機器（PC等含む）とワイヤレス接続可能。設置場所を選ばない自由度の高さ
- 静音性：標準モード38dB, エコモード34dB
- 電動ズーム&フォーカス&レンズオフセット機能搭載
- ブレンディング機能&ワーブ機能（オプション対応）

**CHRISTIE®**

		Christie DWX555-GS	Christie DHD555-GS	Christie DWU555-GS	
光出力		5,400 ANSIルーメン (標準)	5,000 ANSIルーメン (標準)	5,400 ANSIルーメン (標準)	
コントラスト比		2,000,000 : 1 フル on/off (Christie RealBlack enabled)、250 : 1 ANSI			
映像素子		1 チップ0.65 インチDMD™		1 チップ0.67 インチDMD™	
パネル解像度	ネイティブ解像度	1,280×800 WXGA	1,920×1,080 HD	1,920×1,200 WUXGA	
	アスペクト比	16 : 10	16 : 9	16 : 10	
光源		レーザーフォスファー (蛍光体)			
光源寿命		約20,000時間			
対応走査周波数		(水平) 15kHz-91kHz、(垂直) 24Hz-85Hz			
入力端子	標準装備	<ul style="list-style-type: none"> <li>●HDMI×1 ●DVI-D×1 (デジタル専用) ●DisplayPort×1 ●VGA×1 ●コンポジット映像端子×1 (RCA)</li> <li>●S端子×1 (ミニDIN) ●コンポーネント映像端子 (Y/Pb/Pr) ●USB端子×1 (mini-Bタイプ) : DoUSB用</li> <li>●USB端子×1 (Aタイプ) : 映像ビューワまたはWiFi Dongler用 (オプション) ●HDBaseT端子×1 ●RJ45端子×1</li> </ul>			
	信号形式	映像フォーマット ●VGA (600×480ピクセル) から、WUXGA (1,920×1,200ピクセル) までの解像度に対応 ●アスペクト比は保ちながら縦横スケーリング			
出力端子	モニター用	HD-15×1			
制御用端子、ネットワーク		<ul style="list-style-type: none"> <li>●RS-232入力 ●ChristieNET™接続性 Ethernet (10/100) RJ45 ●バックライトキーボード内蔵</li> <li>●有線リモコン (3.5mmステレオミニプラグ) ●Crestron Connected、AMX Discovery対応</li> </ul>			
レンズ	マウント	●工具不要簡単レンズ設置システム ●照準調整可 ●電動水平/垂直レンズオフセット ●電動ズーム&フォーカス調整			
	ズーム	<ul style="list-style-type: none"> <li>●1.0-1.28:1 (WX) ●1.28-1.60:1 (WX)</li> <li>●1.60-3.07:1 (WX) ●3.04-5.78:1 (WX)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●0.95-1.22:1 (HD/WU) ●1.22-1.52:1 (HD/WU)</li> <li>●1.52-2.92:1 (HD/WU) ●2.9-5.50:1 (HD/WU)</li> </ul>		
	オフセット	(垂直)	±100% (±400ピクセル)	±120% (±648ピクセル)	±100% (±600ピクセル)
		(水平)	±30% (±192ピクセル)	±30% (±288ピクセル)	±30% (±288ピクセル)
使用環境条件		使用周囲温度 : 5 - 40℃、使用周辺湿度 : 0 - 90% (結露無し)			
定格入力電圧		100 - 240V (50/60Hz)			
最大入力電流		6.0A			
消費電力 (最大熱量)	最大/エコモード	520W (1,774 BTU/時) / 340W (1,160 BTU/時)			
駆動音	標準/エコモード	38dB (A) / 34dB (A)			
外形寸法 (L×W×H)		505×465×190mm (脚含まず)			
重量 (本体のみ)		15.9kg			
付属品		●ユーザーズマニュアル ●リモコン (リモコンケーブル含まず) ●電源ケーブル			



オプション	型番
天吊りマウント	108-506102-XX
デュアルプロセッサワープロモジュール (キーストン、4隅、カーブ、ピンクッション、樽型、回転など)	133-111104-01
映像および制御用ワイヤレスドングル	1DWUSB-BGN
ケーブルカバー	140-106108-01

## GS Series プロジェクター専用レンズ (全モデル共通)

ズーム	型番
Lends 0.95 - 1.22:1 Zoom G	140-101103-01
Lends 1.22 - 1.52:1 Zoom G	140-100102-01
Lends 1.52 - 2.92:1 ZoomG	140-102104-01
Lends 2.9 - 5.50:1 Zoom G	140-107109-01

Christie DHD700-GS	Christie DWU700-GS	Christie DHD850-GS	Christie DWU850-GS
5,900 ANSIルーメン (標準) 6,300 センタールーメン 6,600 ISOルーメン	6,500 ANSIルーメン (標準) 7,000 センタールーメン 7,300 ISOルーメン	6,900 ANSIルーメン (標準) 7,200 センタールーメン 7,750 ISOルーメン	7,500 ANSIルーメン (標準) 8,000 センタールーメン 8,400 ISOルーメン
2,000,000 : 1 フル on/off (Christie RealBlack enabled)、ダイナミックコントラスト 6000 : 1、1,200 : 1 フル on/off (Christie RealBlack disabled)、250 : 1 ANSI			
1チップ 0.65インチDMD™	1チップ0.67インチDMD™	1チップ 0.65インチDMD™	1チップ0.67インチDMD™
1,920×1,080 HD	1,920×1,200 WUXGA	1,920×1,080 HD	1,920×1,200 WUXGA
16 : 9	16 : 10	16 : 9	16 : 10
レーザーフォスファール (蛍光体)			
約20,000時間			
(水平) 15kHz-91kHz、(垂直) 24Hz-85Hz			
<ul style="list-style-type: none"> <li>●HDMI×1 ●DVI-D×1 (デジタル専用) ●DisplayPort×1 ●VGA×1 ●コンポジット映像端子×1 (RCA)</li> <li>●S端子×1 (ミニDIN) ●コンポーネント映像端子 (Y/Pb/Pr) ●USB端子×1 (mini-Bタイプ) : DoUSB用</li> <li>●USB端子×1 (Aタイプ) : 映像ビューワまたはWiFi dongle用 (オプション) ●HDBaseT端子×1 ●RJ45端子×1</li> </ul>			
映像フォーマット ●VGA (600×480ピクセル) から、WUXGA (1,920×1,200ピクセル) までの解像度に対応 ●アスペクト比は保ちながら縦横スケーリング			
3GSDI×1 (BNC)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>●RS-232入力 ●ChristieNET™接続性 Ethernet (10/100) RJ45 ●バックライトキーボード内蔵</li> <li>●有線リモコン (3.5mmステレオミニプラグ) ●Crestron Connected、AMX Discovery対応</li> </ul>			
●工具不要簡単レンズ設置システム ●照準調整可 ●電動水平/垂直レンズオフセット ●電動ズーム&フォーカス調整			
●0.75-0.95:1 ●0.95-1.22:1 ●1.22-1.52:1 ●1.52-2.92:1 ●2.90+5.50			
±120% (±648ピクセル)	±100% (±600ピクセル)	±120% (±648ピクセル)	±100% (±600ピクセル)
±30% (±288ピクセル)	±30% (±288ピクセル)	±30% (±288ピクセル)	±30% (±288ピクセル)
使用周囲温度 : 5-40℃、使用周囲湿度 : 0-90% (結露無し)			
100-240V (50/60Hz)			
通常 : 3.6A ±15% (220V)、7.3A±15% (110V)		通常 : 3.9A ±15% (220V)、7.8A±15% (110V)	
520W (1,774 BTU/時) / 340W (1,160 BTU/時)			
35dB (A) / 32dB (A)			
509×480×178mm (脚含まず)			
22.7kg			
●ユーザズマニュアル ●リモコン (リモコンケーブル含まず) ●電源ケーブル			



●クリスティBoldColorテクノロジー  
DHD850-GS及び、DWU850-GSモデルには、クリスティBoldColorテクノロジーが採用されています。さらに優れた演色性を提供、カラーバランスを改良することで、視覚に訴える大胆な色調での色表現を実現しています。



- カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 掲載されている会社名、製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

カタログ掲載内容2016年7月現在 2016.7

クリスティ・デジタル・システムズ 日本支社  
〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26  
有明フロンティアビルA棟2F  
TEL: 03-3599-7484 FAX: 03-3599-7482  
E-mail: sales-japan@christiedigital.com  
<http://www.christie.jp>

**CHRISTIE**<sup>®</sup>