

Christie GS Series

Boardroom

Higher education

Conference rooms

Houses of worship

Government

Location based entertainment



長寿命、低コスト

レーザー光源 1-Chip DLP® GSシリーズプロジェクター

- 光源にレーザーフォスファー（蛍光体）を採用
- ランプやフィルター交換が不要
- 2万時間の低コスト稼働
- 映像出力機器（PC等含む）とワイヤレス接続可能。設置場所を選ばない自由度の高さ
- 静音性：標準モード38dB, エコモード34dB
- 電動ズーム&フォーカス&レンズオフセット機能搭載
- ブレンディング機能&ワーブ機能（オプション対応）

CHRISTIE®

		Christie DWX555-GS	Christie DHD555-GS	Christie DWU555-GS
光出力		5400 ANSIルーメン (標準)	5000 ANSIルーメン (標準)	5400 ANSIルーメン (標準)
コントラスト比		1200:1		
映像素子		1チップ0.65インチDMD™		1チップ0.67インチDMD™
パネル解像度	ネイティブ解像度	1280 x 800 (1,024,000ピクセル)	1920 x 1080 (2,073,600ピクセル)	1920 x 1200 (2,304,000ピクセル)
	アスペクト比	16:10	16:9	16:10
光源		レーザーフォスファア (蛍光体)		
光源寿命		約20,000時間		
対応同期周波数		(水平) 15kHz - 100kHz, (垂直) 24Hz - 85Hz		
入力端子	標準装備	●HDMI x1 ●DVI-D x1 (デジタル専用) ●DisplayPort x1 ●VGA x1 ●コンポジット映像端子 x1 (RCA) ●S端子 x1 (ミニDIN) ●コンポーネント映像端子 (Y/Pb/Pr) ●USB端子 x1 (mini-Bタイプ): DoUSB用 ●USB端子 x1 (Aタイプ): 映像ビューアまたはWiFiドングル用 (オプション) ●HDBaseT端子 x1 ●RJ45端子 x1		
	信号形式	映像フォーマット ●VGA (600x480ピクセル) から、WUXGA (1920x1200ピクセル) までの解像度に対応 ●アスペクト比は保ちながら縦横スケーリング		
出力端子	モニター用	VGA端子 x 1		
制御用端子、ネットワーク		●RS-232入力 ●ChristieNET™ 接続性 Ethernet (10/100) RJ45 ●バックライトキーボード内蔵 ●有線リモコン (3.5mm ステレオミニプラグ) ●Crestron Connected, AMX Discovery対応		
レンズ	マウント	●工具不要簡単レンズ設置システム ●照準調整可 ●電動水平/垂直レンズオフセット ●電動ズーム&フォーカス調整		
	オフセット (垂直)	±100% (±400ピクセル)	±120% (±648ピクセル)	±100% (±600ピクセル)
	(水平)	±30% (±192ピクセル)	±30% (±288ピクセル)	±30% (±288ピクセル)
使用環境条件		使用周囲温度: 5 - 40℃, 使用周囲湿度: 0 - 90% (結露無し)		
定格入力電圧		100 - 240V (50/60Hz)		
最大入力電流		6.0A		
消費電力 (最大熱量)	最大 / エコモード	520W (1774 BTU/時) / 340W (1160 BTU/時)		
駆動音	標準 / エコモード	38dB(A) / 34dB(A)		
外形寸法 (LxWxH)		505 x 465 x 190mm (脚含まず)		
重量 (本体のみ)		15.9kg		
付属品		●ユーザーズマニュアル ●リモコン (リモコンケーブル含まず) ●電源ケーブル		



オプション	型番
天吊りマウント	108-506102-XX
デュアルプロセッサワープロモジュール (キーストン、4隅、カーブ、ピンクッション、樽型、回転など)	133-111104-01
映像および制御用ワイヤレスドングル	1DWUSB-BGN
ケーブルカバー	140-106108-01

GS Series プロジェクター専用レンズ (全モデル共通)

ズーム	型番
Lends 0.95 - 1.22:1 Zoom G	140-101103-01
Lends 1.22 - 1.52:1 Zoom G	140-100102-01
Lends 1.52 - 2.89:1 ZoomG	140-102104-01
Lends 2.9 - 5.50:1 Zoom G	140-107109-01



●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
●掲載されている会社名、製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

カタログ掲載内容2015年2月現在 2015.2

クリスティ・デジタル・システムズ 日本支社

〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26

有明フロンティアビルA棟2F

TEL: 03-3599-7484 FAX: 03-3599-7482

E-mail: sales-japan@christiedigital.com

<http://www.christie.jp>

CHRISTIE®